

# IRONTECH

## Industrial Computers

# AD10

### SPESIFIKASJONER

Synlig skjerm bilde	10.4"
Aktivt område(mm)	211.2 (H)x158.4 (V)
Punkt størrelse(mm)	0.264 (H)x0.264 (V)
Max oppløsning	800x600
Kontrast	350:1
Lysstyrke(CD/m <sup>2</sup> )	350
Vinkel for lesbarhet(CR>=10)	-60~60 (H); -60~40 (V)
Frekvensområde Horisontal og Vertikal	31.5~48.1 KHz /56~75Hz
Anbefalt oppløsning	800x600@60Hz, 75Hz
Tilkobling	15 pin D-sub - analog
Strømtilkobling	12V DC or 100~240 V AC
Strømforbruk	18W typical, normal operation
Opsjon for tilkobling	S-Video, Composite
Opsjon for DVI input	No
Andre spesifikasjoner på forespørsel	


19" RACKMOUNT  
Kan leveres på forespørsel

FRITTSTÅENDE  
MODELL: AD10-FC

PANEL MONTERT  
MODELL: AD10-FP

OPEN FRAME  
MODELL: AD10-FO

Se også våre industri-PC løsninger og servere for 19" rack, små embedded PC løsninger med AC eller DC drift, andre skjermstørrelser og Ethernet produkter med serieporter, bluetooth og analog/digital I/O.



### TILLEGG

TRANSREFLECTIVE  
MODELL: AD10-T(x)

Max lysstyrke ved sollys(CD/m<sup>2</sup>): 1200

TOUCH SCREEN  
MODELL: AD10-B(x)

Berøringsskjerm: Resistive, capacitive, SAW og IR on request

Fysisk størrelse

AD10-FR  
Kan leveres på forespørsel

AD10-FP  
280mm x 230mm x 43mm

AD10-FC  
260mm x 200mm x 45mm

AD10-FO  
260mm x 215mm x 35mm