

IRONTECH

Industrial Computers

AD15

SPESIFIKASJONER

Synlig skjerm bilde	15"
Aktivt område(mm)	304.1 (H)x228.1 (V)
Punkt størrelse(mm)	0.297 (H)x0.297 (V)
Max oppløsning	1024x768
Kontrast	450:1
Lysstyrke(CD/m ²)	300
Vinkel for lesbarhet(CR>=10)	-75~75 (H); -60~50 (V)
Frekvensområde Horisontal og Vertikal	31.5~68 KHz / 56~75Hz
Anbefalt oppløsning	1024x768@60Hz, 75Hz
Tilkobling	15 pin D-sub - analog
Strømtilkobling	12V DC or 100~240 V AC
Strømforbruk	33W typical, normal operation
Opsjon for tilkobling	S-Video, Composite
Opsjon for DVI input	Yes
Andre spesifikasjoner på forespørsel	


19" RACKMOUNT
MODELL: AD15-FR

FRITTSTÅENDE
MODELL: AD15-FC

PANEL MONTERT
MODELL: AD15-FP

OPEN FRAME
MODELL: AD15-FO

Se også våre industri-PC løsninger og servere for 19" rack, små embedded PC løsninger med AC eller DC drift, andre skjermstørrelser og Ethernet produkter med serieporter, bluetooth og analog/digital I/O.



TILLEGG

TRANSREFLECTIVE
MODELL: AD15-T(x)

Max lysstyrke ved sollys(CD/m²): 1200

TOUCH SCREEN
MODELL: AD15-B(x)

Berørings skjerm: Resistive, capacitive, SAW og IR on request

Fysisk størrelse

AD15-FR
482mm x 310mm x 60mm (8U)

AD15-FP
400mm x 320mm x 58mm

AD15-FC
370mm x 290mm x 47mm

AD15-FO
358mm x 292mm x 51mm