


IRONTECH

Industrial Computers

AD6

SPESIFIKASJONER

Synlig skjermbilde	6.4"
Aktivt område(mm)	129.6 (H)x97.44(V)
Punkt størrelse(mm)	0.203 (H)x0.203 (V)
Max oppløsning	640x480
Kontrast	120:1
Lysstyrke(CD/m ²)	300
Vinkel for lesbarhet(CR>=10)	-55~55 (H); -35~15 (V)
Frekvensområde Horisontal og Vertikal	31.5~37.9KHz / 60~75Hz
Anbefalt oppløsning	640x480@60Hz, 75Hz
Tilkobling	15 pin D-sub - analog
Strømtilkobling	12V DC or 100~240 V AC
Strømforbruk	15 W typical, normal operation
Opsjon for tilkobling	S-Video, Composite
Opsjon for DVI input	No
Andre spesifikasjoner på forespørsel	



19" RACKMOUNT
Kan leveres på forespørsel

FRITTSTÅENDE
MODELL: AD6-FC

PANEL MONTERT
MODELL: AD6-FP

OPEN FRAME
MODELL: AD6-FO

Se også våre industri-PC løsninger og servere for 19" rack, små embedded PC løsninger med AC eller DC drift, andre skjermstørrelser og Ethernet produkter med serieporter, bluetooth og analog/digital I/O.

TILLEGG

TRANSREFLECTIVE
MODELL: AD6-T(x)

Max lysstyrke ved sollys(CD/m²): 1200

TOUCH SCREEN
MODELL: AD6-B(x)

Berørings skjerm: Resistive, capacitive, SAW og IR on request

Fysisk størrelse

AD6-FR
Kan leveres på forespørsel

AD6-FP
220mm x 185mm x 48mm

AD6-FC
200mm x 140mm x 45mm

AD6-FO
200mm x 165mm x 40mm