

IRONTECH

Industrial Computers

AD19

SPESIFIKASJONER

Synlig skjerm bilde	19"
Aktivt område(mm)	376.32(H) x 301.056 (V)
Punkt størrelse(mm)	0.294(H) x 0.294(V)
Max oppløsning	1280x1024
Kontrast	600:1
Lysstyrke(CD/m ²)	250
Vinkel for lesbarhet(CR>=10)	-85~85 (H); -85~85 (V)
Frekvensområde Horisontal og Vertikal	31.5~68 KHz / 56~75Hz
Anbefalt oppløsning	1280x1024@60HZ,75HZ
Tilkobling	15 pin D-sub - analog
Strømtilkobling	12V DC or 100~240 V AC
Strømforbruk	41W typical, normal operation
Opsjon for tilkobling	S-Video, Composite
Opsjon for DVI input	Yes
Andre spesifikasjoner på forespørsel	

19" RACKMOUNT
MODELL: AD19-FR

FRITTSTÅENDE
MODELL: AD19-FC

PANEL MONTERT
MODELL: AD19-FP

OPEN FRAME
MODELL: AD19-FO

Se også våre industri-PC løsninger og servere for 19" rack, små embedded PC løsninger med AC eller DC drift, andre skjermstørrelser og Ethernet produkter med serieporter, bluetooth og analog/digital I/O.

TILLEGG

TRANSREFLECTIVE
MODELL: AD19-T(x)

Max lysstyrke ved sollys(CD/m²): 1200

TOUCH SCREEN
MODELL: AD19-B(x)

Berørings skjerm: Resistive, capacitive, SAW og IR on request

Fysisk størrelse

AD19-FR
482mm x 399mm x 64mm (9U)

AD19-FP
470mm x 380mm x 63mm

AD19-FC
407mm x 333mm x 50mm

AD19-FO
445mm x 355mm x 55mm

