


# IRONTECH

## Industrial Computers

# AD6

### SPESIFIKASJONER

Synlig skjermbilde	6.4"
Aktivt område(mm)	129.6 (H)x97.44(V)
Punkt størrelse(mm)	0.203 (H)x0.203 (V)
Max oppløsning	640x480
Kontrast	120:1
Lysstyrke(CD/m <sup>2</sup> )	300
Vinkel for lesbarhet(CR>=10)	-55~55 (H); -35~15 (V)
Frekvensområde Horisontal og Vertikal	31.5~37.9KHz / 60~75Hz
Anbefalt oppløsning	640x480@60Hz, 75Hz
Tilkobling	15 pin D-sub - analog
Strømtilkobling	12V DC or 100~240 V AC
Strømforbruk	15 W typical, normal operation
Opsjon for tilkobling	S-Video, Composite
Opsjon for DVI input	No
Andre spesifikasjoner på forespørsel	



19" RACKMOUNT  
Kan leveres på forespørsel

FRITTSTÅENDE  
MODELL: AD6-FC

PANEL MONTERT  
MODELL: AD6-FP

OPEN FRAME  
MODELL: AD6-FO

Se også våre industri-PC løsninger og servere for 19" rack, små embedded PC løsninger med AC eller DC drift, andre skjermstørrelser og Ethernet produkter med serieporter, bluetooth og analog/digital I/O.

### TILLEGG

TRANSREFLECTIVE  
MODELL: AD6-T(x)

Max lysstyrke ved sollys(CD/m<sup>2</sup>): 1200

TOUCH SCREEN  
MODELL: AD6-B(x)

Berørings skjerm: Resistive, capacitive, SAW og IR on request

Fysisk størrelse

AD6-FR  
Kan leveres på forespørsel

AD6-FP  
220mm x 185mm x 48mm

AD6-FC  
200mm x 140mm x 45mm

AD6-FO  
200mm x 165mm x 40mm